Climecon – ответственный лидер в сфере улучшения качества воздуха в помещениях

Мы – Компания с нейтральным уровнем эмиссии углерода

Наша Компания одной из первых в строительной отрасли достигла нейтрального уровня эмиссии углерода. Мы поддерживаем компании, которые заботятся о климате, и тесно сотрудничаем с ними. Наша цель - вовлечь новые организации в деятельность по сохранению климата.

Лучший воздух и ответственная деятельность

Мы проявляем заботу о людях и окружающей среде. Это отражается как в наших ценностях, так и в повседневной деятельности в различных сферах. Мы стремимся быть деловым партнером, которому доверяют, и хорошим работодателем.

Мы оказываем поддержку Фонду Йона Нурминена, предпринимающему действенные меры по защите Балтийского моря в виде нескольких масштабных проектов. Деятельность фонда направлена на сохранение уникальной природы Балтийского бассейна и культурного наследия населяющих его народов ради будущих поколений.

Место для логотипа партнера

Контактные данные партнера

CLIMECON

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 Helsinki
FINLAND
+358 20 198 6600
climecon.fi

”Наша отличительная черта – это постоянное улучшение и доработка Продукции, а также стремление предложить Клиенту наиболее подходящее решение.”

Томми Уксила
Генеральный Директор

© Climecon

Мы создаем новые стандарты для систем оздоровления воздуха внутри помещений

CLIMECON

Чем мы известны

Наилучшие решения, качественные услуги

Мы стремимся предложить Клиенту наиболее подходящее решение. Благодаря инновационным технологиям в сфере вентиляции, мы создаем внутренний климат, в котором приятно жить и легко дышать абсолютно всем. Мы активно развиваем наше направление деятельности – проводим новые исследования, разрабатываем инновации. Наша цель - превзойти Ваши ожидания.

Удобство использования и стильный дизайн

Дизайн - это не просто внешний вид изделия. В нашем оборудовании стильный дизайн сочетается с удобством использования на протяжении всего срока эксплуатации. Мы разрабатываем дизайн в тесном сотрудничестве с профессиональными дизайнерами и архитекторами.

Продвинутые технологии и непревзойденное качество

Мы никогда не идем на компромисс когда речь заходит о качестве нашей Продукции. Все технологии, компоненты и материалы тщательно отбираются, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Оборудование отличается простотой монтажа и технического обслуживания, и оснащено высокоточными системами управления. Техническое превосходство нашей Компании является результатом многолетнего опыта и исследований в сочетании с нашими знаниями по улучшению и развитию Продукции.

Скандинавский дизайн и качество

В основе наших решений лежит простой и качественный дизайн, который останется актуальным на протяжении поколений. Доверие и достоинство, столь важные для скандинавского менталитета, присутствуют на каждом этапе деятельности нашей Компании.

ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

RINO
Ø 100–160
5–45 дм³/с

RINO-FN
Ø 100–125
5–45 дм³/с
Приточный и вытяжной воздух
Для подвесных потолков

RINO-S
Ø 100
5–14 дм³/с
Для саун

CLIK
Ø 100–125
5–22 дм³/с
Наружный и скрытый монтаж

CLIK-S
Ø 100–125
6–16 дм³/с

FINO
Ø 100–160
8–35 дм³/с

TINO
Ø 100–200
8–45 дм³/с
Ø 100–125

LINO
Ø 100–125
5–23 дм³/с

LINO-W
Ø 100–125
5–20 дм³/с
Широкая диаграмма выброса

OKE
Ø 100–200
8–75 дм³/с

OKA
Ø 100–200
5–50 дм³/с
OKA-P Ø 100–125

OKA-S
Ø 100–125
5–18 дм³/с
Для саун

TINO-S
255–800× 150–250
20–142 дм³/с
Для ремонтных зон

KINO
300× 100
13–45 дм³/с
Для аудиторий и театров

ПРИТОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ

Внешний монтаж

NOP
Ø 125–315
20–205 дм³/с

NOT
Ø 125–315
20–205 дм³/с

NOX
Ø 125–315
20–250 дм³/с

NOP-S
Ø 125–315
20–205 дм³/с

NOT-S
Ø 125–315
20–205 дм³/с

NOX-S
Ø 125–315
20–205 дм³/с

RIX
Ø 250–400
100–400 дм³/с

RUX
Ø 160–400
40–360 дм³/с

FIXI
Ø 160
Встроенный фильтр
Регулируемый выброс воздушной струи

ЛЕГКИЙ ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО **ОБОРУДОВАНИЯ**

VENT.X
Программа подбора диффузоров

HOOD.X
Программа подбора зонтов

ROOF.X
Программа подбора крышных зонтов

TUISKU.X
Программа подбора систем снегозащиты

Программа подбора оборудования доступна на нескольких языках.

AUTODESK REVIT

MagiCAD

CLIMECON MAGICAD PLUGIN
Позволяет использовать программу подбора оборудования в AutoCAD и Revit

Программа подбора оборудования доступна на сайте **climecon.fi**

Регулируемые сопла

OLO
Ø 125–315
⧄400×400 / 600×600
10–130 дм³/с

OLE
Ø 125–315
⧄400×400 / 600×600
10–130 дм³/с

Вихревые диффузоры

ILO
Ø 125–315
⧄400×400 / 600×600
10–120 дм³/с

RIF c RIF-M
Ø 250–500
100–700 дм³/с
С актуатором RIF-M

Настенный монтаж

VIVA-S
Наружный монтаж
Ø 100–200
10–90 дм³/с
С камерой статического давления

VIVA-F
Скрытый монтаж
Ø 100–200
10–90 дм³/с
С камерой статического давления

VIVA-S-O
100–200 x 1000
дополнительные детали для линейного монтажа

VIVA-SL
550, 630, 770, 915
10-90 дм³/с
Наружный монтаж

SAGA
Ø 100–200
5–90 дм³/с
Для приточного и вытяжного воздуха

Сопловые вытяжные воздуховоды

ROX-S + ROX
Ø 160–315
17–265 дм³/с
Модули шумоглушения и настройки + Активный модуль

ROL-S + ROL
Ø 160–315
30–220 дм³/с
Модули шумоглушения и настройки + Активный модуль

ROX
Ø 160–500
30–550 дм³/с
Активный модуль

ROL
Ø 125–500
30–500 дм³/с
Активный модуль

ROX-O
Ø 160–500
Соединительный модуль
500 мм, 1000 мм
и 1500 мм

ROL-O
Ø 125–500
Глухой модуль
500 мм, 1000 мм
и 1500 мм

КАМЕРА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ

FLO
Камера статического давления приточного и вытяжного воздуха
Размер подключения:
Ø 100–315
1-й класс точности измерения воздушного потока (± 5%)

VAL
Камера статического давления
Ø 100–315

VAM
Камера статического давления
Ø 100–250

Потолочные диффузоры

HALO
Ø 125–315
5–170 дм³/с
Для приточного и вытяжного воздуха

HALO-X
Ø125-315
5-170 дм³/с
Для приточного и вытяжного воздуха

ROK
Ø 100–315
10-180 дм³/с
Для приточного и вытяжного воздуха

LOK
Ø 100–315
10–200 дм³/с
Для приточного и вытяжного воздуха

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

RCG
Ø 100–160
5–25 дм³/с

ВЫТЯЖНЫЕ ПАТРУБКИ

UPA
Ø 125–400
16–820 дм³/с
Вытяжная труба

TUPA и TUPAi
Ø 125/160
16–80 дм³/с
Комбинированный блок
Скрытый монтаж
Утепленная конструкция (TUPAi)

UPSI
Ø 125/160 / 160/200
Наружная решетка для забора/ выброса воздуха

ВЫТЯЖНЫЙ УСТРОЙСТВА

PINODq
Ø 100–160
5–50 дм³/с
Ø 100–125

RINOi
Ø 100–125
6–35 дм³/с

TINOi
Ø 100–160
5–40 дм³/с
Ø 100–125

SET
Ø 100–400
5–300 дм³/с
SET-P Ø 100–125

SAM-P
Ø 125–160
5–42 дм³/с

VIP
Ø 100–200
Ø 100–125

VIP-S
Ø 100–125
Для саун

OLOi
Ø 125–315
⧄400×400 / 600×600
10–200 дм³/с

ВЫТЕСНЯЮЩИЕ ДИФФУЗОРЫ

DINO-A
Ø 160–500
300×60, 400×100
700×150, 1000×200
36–960 дм³/с

DINO-K
Ø 125–400
26–720 дм³/с

DINO-R
Ø 125–400
26–580 дм³/с

DINO-T
Ø 125–400
26–720 дм³/с

ПЕРЕТОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ

KIK
Ø 100–200
10–50 дм³/с

KIP
125 ×600/800/1000
10–60 дм³/с

KIO
300×100–800×200
10–150 дм³/с

УСТРОЙСТВА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА – ECO

ECO-W
Ø 125
10–15 дм³/с
230 В
Modbus

ECO-C
Ø 125
10–15 дм³/с
230 В
Modbus

ECO-F
Ø 125
10–15 дм³/с
230 В
Modbus

ECO-T
Пульт управления
с дисплеем

ГЛУШИТЕЛИ

SAM
Ø 100-500

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИФФУЗОРЫ

RJA
Ø 200–500
40–650
дм³/с

ПРИТОЧНЫЕ И ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ



EKO
200×100–1200×400

ELO / PTE
200×100–1200×400
Камера статического
давления для вытяжного
воздуха

EKE
Приточные и вытяжные
решетки
200x100 – 1200x400

ЩЕЛЕВЫЕ ДИФФУЗОРЫ

RAM
600–1800 мм
Для приточного и вытяжного воздуха

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХОННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Профессиональные решения для кухонной вентиляции от Компании Climecon подойдут всем. Зонты и вентиляционные установки идеально сочетаются друг с другом и образуют единое целое. Наша Продукция оборудована элементами освещения OptiLumo, предназначенного для профессиональных кухонь.

CleanMaster®

- 4 ступени вакуумной УФ фильтрации
- Совместимость с Modbus, Modbus TCP
- захватная струя AirBoost

StandardPlus

- высокая эффективность жироудаления
- совместимость с BAS (опция)
- удаление конденсата и жира
- захватная струя AirBoost

Standard

- для вытяжного воздуха
- свободная компоновка
- освещение и жировой фильтр (опция)

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ EN 16282

CleanMaster® RetroFit

4-ступенчатая система CleanMaster® нового поколения также пригодна для последующей модернизации.

Решения для потолочной вентиляции

Модели CleanMaster® и StandardPlus. Доступны компоненты для приточного воздуха, захватной струи, качественного освещения, а также воздушные завесы и гигиенические обеззараживающие панели.

Продукция для кухонь и зон приема пищи



CRO
Ø 125–315
40–300 dm³/s
Для вытяжного воздуха
Установлен жировой фильтр



CTO
Ø 125–315
20–200 dm³/s
Для приточного воздуха

DINO-T
Ø 125–400
26–720 dm³/s
Для приточного воздуха

ROX
Ø 160–500
30–220 dm³/s
Активный модуль

NOT
Ø 125–315
20–205 dm³/s

Дополнительная очистка вытяжного воздуха

UltraCarbon
Химическая очистка воздуха для кухонь, ресторанов и пищевой промышленности

КРЫШНЫЕ ЗОНТЫ

OTSO
Для круглых воздуховодов
Ø 125–1250

KONTIO
Для прямоугольных воздуховодов
800×300–1800×1000

S – приточные, U – вытяжные

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ

TUISKU-P/V
P – вертикальная
V – горизонтальная
Наружный монтаж

TUISKU-PS/VS
P – вертикальная
V – горизонтальная
Двусторонняя решетка

TUISKU-PU/VU
P – вертикальная
V – горизонтальная
Скрытый монтаж

Решетки также доступны в виде крупных модульных блоков. Дополнительная монтажная рама TUISKU-AK (опция) облегчает сборку и придает конструкции прочность.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА
Компания Climecon предлагает решения по очистке воздуха от пыли, запахов и газов с уникальной компоновкой.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Наполнители подбираются на основании состава загрязнений и их количества.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Фильтры HEPA-ULPA, карманные, компактные, панельные фильтры, картриджи и рулонные фильтрующие материалы.