uponor

Система вентиляции Uponor

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2015-2016



Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции



Воздуховоды и фасонные части предназначены для внутренних систем вентиляции в индивидуальных и многоквартирных жилых домах.

Достоинства

- Быстрый и простой монтаж без специального инструмента
- Гигиенически безопасное решение
- Полностью антистатичны
- Низкие потери давления
- Широкий ассортимент воздуховодов, фасонных частей и аксессуаров













Компоненты



Воздуховоды

Аксессуары



Фасонные части



Диффузоры и вентиляционные решётки



Аксессуары



- **& 8 (800) 500 23 96** Россия (бесплатно)
- **47 (499) 110 97 53** Москва и МО
- +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург
- info@esv.company
- www.enervent-russia.ru
- * www.esv.company

Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции

Uponor Ventilation воздуховод

течении 2 лет.

Воздуховод изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ. Цвет черный. Воздуховод закрыт заглушками. Антистатичный внутренний слой. Наружный слой антистатичен в

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.



•	- 1	11	
~~	wy	k	~~~
	-//		
	M/	~~	~~~

	S	I	di
Артикул	MM	MM	MM
1068045	2,1	1150	100
1068046	2,1	1150	125
1068047	2,5	1150	160
1068098	3,0	1150	200
1068037	2,1	3000	100
1068038	2,1	3000	125
1068039	2,5	3000	160
1068040	3,0	3000	200

Наименование	Упако	вка
Uponor Ventilation воздуховод 100mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 125mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 160mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 200mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 100mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 125mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 160mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 200mm 3m	1	ШТ

Uponor Ventilation отвод 90°

Отвод изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Отвод упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

	l ₁	
*/ /		
	garana a sa	გ
1/ /		
=		
-	\dashv	



	а	11	12	do		
Артикул		MM	MM	MM		
1068053	90°	81	40	100		
1068054	90°	110	50	125		
1068055	90°	160	50	160		
1068052	90°	130	50	200		

Наименование	Упако	вка	
Uponor Ventilation отвод 100X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation отвод 125X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation отвод 160X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation отвод	1	ШТ	


Uponor Ventilation отвод 45°

Отвод изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Отвод упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

	а	11	12	do
Артикул		MM	MM	MM
1068057	45°	46	40	100
1068058	45°	36	50	125
1068059	45°	45	50	160
1068056	45°	54	50	200






Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation отвод 100X45°	1 шт
Uponor Ventilation отвод 125X45°	1 шт
Uponor Ventilation отвод 160X45°	1 шт
Uponor Ventilation отвод	1 шт

Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции





Uponor Ventilation тройник

Изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Тройник упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

Артикул	dol MM	do2 MM	II MM	IZ MM	13 MM	
1068060	100	100	142	40	71	
1068064	125	100	144	50	81	
1068061	125	125	168	50	81	
1068065	160	100	144	50	98	
1068062	160	125	168	50	101	
1068063	160	160	196	50	100	
1068066	200	160	202	50	118	

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation тройник 100/100X90°	1 шт	
Uponor Ventilation тройник 125/100X90°	1 шт	
Uponor Ventilation тройник 125/125X90°	1 шт	
Uponor Ventilation тройник 160/100X90°	1 шт	
Uponor Ventilation тройник 160/125X90°	1 шт	
Uponor Ventilation тройник 160/160X90°	1 шт	
Uponor Ventilation тройник 200/160X90°	1 шт	





Изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.


Цвет фитинга черный. Соединитель упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

Артикул	I1 MM	I2 мм	do mm
1068049	83	40	100
1068050	103	50	125
1068051	103	50	160
1068048	103	50	200

Наименование	Упако	вка
Uponor Ventilation соединитель 100mm	1	ШТ
Uponor Ventilation соединитель 125mm	1	ШТ
Uponor Ventilation соединитель 160mm	1	ШТ
Uponor Ventilation соединитель 200mm	1	ШТ





Uponor Ventilation заглушка

Изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Заглушка упакована в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

Артикул	dо1 мм	do2 мм	do3 мм	l1 mm	l2 мм	
1068067	100		120	43	40	
1068068	125		145	33	30	
1068069	125	160	180	53	50	

Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation заглушка 100mm	1 шт
Uponor Ventilation заглушка 125mm	1 шт
Uponor Ventilation заглушка 160/125mm	1 шт

Вентипани

Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции

Uponor Ventilation переходник

Изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Переходник упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.






	do1	do2	12	13	14
Артикул	MM	MM	MM	MM	MM
1068070	100	125	50	20	40
1068071	125	160	51	30	50
1068072	160	200	51	40	50

Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation переходник 125-100mm	1 шт
Uponor Ventilation переходник 160-125mm	1 шт
Uponor Ventilation переходник	1 шт

Uponor Ventilation гибкий отвод

Гибкий гофрированный антистатичный отвод. Угол поворота от 0 до 90 градусов. Цвет черный.







	l1	
Артикул	MM	
1061401	261	
1061402	419	
1061403	333	
1061404	563	


Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation гибкий отвод 125 0-45	1 шт	
Uponor Ventilation гибкий отвод 125 0-90	1 шт	
Uponor Ventilation гибкий отвод 160 0-45	1 шт	
Uponor Ventilation гибкий отвод	1 шт	

Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка

Пароизоляционная самоклеющаяся прокладка синего цвета из полиэтилена.

Артикул	d1 мм	l1 MM	l2 мм	h mm
1046252	100	240	240	10
1046251	125	240	240	10
1047036	160	320	320	10
1047037	200	320	320	10






Наименование	Упако	вка
Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка 100X240 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка 125X240 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка 160X320 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка 200X320 mm	1	ШТ



- **8 (800) 500 23 96** Россия (бесплатно)
- **५ +7 (499) 110 97 53** Москва и МО
- **ч +7 (812) 407 39 79** Санкт-Петербург
- info@esv.company
- www.enervent-russia.ru
- www.esv.company

Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции





Uponor Ventilation шумоглушитель

Шумоглушитель чёрного цвета из полиэтилена. Прямоугольная форма и легкий вес. Внутренний материал - дакрон.

Артикул	l1 мм	I2 мм	do мм	IЗ мм		
1046253	300	200	125	279		
1046254	650	200	125	279		
1046255	1000	200	125	279		
1046256	650	230	160	300		
1046257	1000	230	160	300		
1057895	1000	250	200	360		

Наименование	Упаков	зка	
Uponor Ventilation шумоглушитель 125-300 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation шумоглушитель 125X650 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation шумоглушитель 125X1000 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation шумоглушитель 160X650 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation шумоглушитель 160X1000 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation шумоглушитель 200X1000	1	ШТ	



- **& 8 (800) 500 23 96** Россия (бесплатно)
- **ч +7 (499) 110 97 53** Москва и МО
- +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург
- info@esv.company
- www.enervent-russia.ru
- * www.esv.company

Теплоизолированные воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции



щает конденсацию влаги.

Предварительно изолированные воздуховоды и фасонные части предназначены для внутренних систем вентиляции в индивидуальных и многоквартирных жилых домах.

Теплоизоляция предотвра-

Достоинства

- Быстрый и простой монтаж без специального инструмента
- Гигиенически безопасное решение
- Полностью антистатичны
- Низкие потери давления
- Отсутствие выпадения конденсата
- Широкий ассортимент воздуховодов, фасонных частей и аксессуаров













Компоненты



Предварительно изолированные воздуховоды

Аксессуары



Теплоизолированные фасонные части



Диффузоры и вентиляционные решётки




Аксессуары




- **8 (800) 500 23 96** Россия (бесплатно)
- **ч7 (499) 110 97 53** Москва и МО
- **ч +7 (812) 407 39 79** Санкт-Петербург
- info@esv.company
- www.enervent-russia.ru
- www.esv.company

Предварительно изолированные воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции





A 1077 41 6 4 7		di	
Артикул	ММ	MM	
1068100	1150	100	
1068101	1150	125	
1068102	1150	160	
1068099	1150	200	
1068041	3000	100	
1068042	3000	125	
1068043	3000	160	
1068044	3000	200	



Артикул	а	do мм	
1068078	90°	100	
1068079	90°	125	
1068080	90°	160	
1068077	90°	200	





Артикул	а	do MM	
1068082	150	100	_
1000002	45	100	
1068083	45°	125	
1068084	45°	160	
1068081	45°	200	

Uponor Ventilation изолированный воздуховод

Материал изоляции - вспененный полиэтилен, толщина 15 мм. Цвет изоляции серый. Воздуховод закрыт заглушками. Используется для предотвращения конденсации. Подходит для подачи предварительно охлажденного воздуха. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты N° 158/01 и VTT-C-6220-10.

Наименование	Упако	вка
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 100mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 125mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 160mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 200mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 100mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 125mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 160mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 200mm 3m	1	ШТ

Uponor Ventilation изолированный отвод

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Отвод упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты N° 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.

Наименование	Упако		
Uponor Ventilation изолированный отвод 100 X 90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный отвод 125 X 90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный отвод 160 X 90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный отвод	1	ШТ	

Uponor Ventilation изолированный отвод


Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Отвод упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.

Наименование	Упако	Упаковка		
Uponor Ventilation изолированный отвод 100 X 45°	1	ШТ		
Uponor Ventilation изолированный отвод 125 X 45°	1	ШТ		
Uponor Ventilation изолированный отвод 160 X 45°	1	ШТ		
Uponor Ventilation изолированный отвод	1	ШТ		

Предварительно изолированные воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции

Uponor Ventilation изолированный тройник

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Тройник упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты N^0 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.






Артикул	do1 мм	do2 мм	
1068085	100	100	
1068086	125	125	
1068087	160	125	
1068088	160	160	
1068089	125	100	
1068090	160	100	
1068091	200	160	

Наименование	Упако	эвка	
Uponor Ventilation изолированный тройник 100/100X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный тройник 125/125X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный тройник 160/125X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный тройник 160/160X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный тройник 125/100X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный тройник 160/100X90°	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолированный тройник 200/160X90°	1	ШТ	

Uponor Ventilation изолированный соединитель

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Соединитель упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.






	l1	12	do	
Артикул	MM	MM	MM	
1068074	83	40	100	
1068075	103	50	125	
1068076	103	50	160	
1068073	103	50	200	

Наименование	Упакс		
Uponor Ventilation изолиров. соединитель 100mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолиров. соединитель 125mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолиров. соединитель 160mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолиров. соединитель 200mm	1	ШТ	

Uponor Ventilation изолированная заглушка

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Заглушка упакована в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжным ремешком.

Артикул	do1 do2 мм мм
1068092	100
1068093	125
1068094	125 160





Наименование	Упако	овка	
Uponor Ventilation изолирован. заглушка 100mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолирован. заглушка 125mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолирован. заглушка	1	ШТ	

Предварительно изолированные воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции





Uponor Ventilation изолированный переходник

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Переходник упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.

Артикул	do1 do2 мм мм
1068095	100 125
1068096	125 160
1068097	160 200

Наименование	Упако	вка	
Uponor Ventilation изолиров. переходник 125-100mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолиров. переходник 160-125mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation изолиров. переходник 200-160mm	1	ШТ	



Uponor Ventilation крепёжный ремешок

Запасной крепёжный ремешок с липучкой для герметизации стыков изоляции.

Артикул		
1054916		

Наименование	Упаков	ка
Uponor Ventilation крепёжный ремешок	10	ШТ




- **&** 8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
- **47 (499) 110 97 53** Москва и МО
- **ч +7 (812) 407 39 79** Санкт-Петербург
- info@esv.company
- www.enervent-russia.ru
- * www.esv.company

Диффузоры

Uponor Ventilation приточный диффузор

Материал АБС, цвет белый, серебристый, золотистый. Подключение к воздуховодам без дополнительного уплотнительного кольца. Диффузоры для сауны монтируются с уплотнительным кольцом (в комплекте), выдерживают температуру до 200 градусов.




Артикул	d мм	d1 mm	h mm
1046266	138		58
1046267	138	90	58
1046268	138	90	58
1046269	138	90	58
1046270	138	90	58
1046271	175	115	66
1046272	175	115	66
1046273	175	115	66
1046274	175	115	66
1046275	175	115	66
1046227	166	135	55
1046226	*		
1046218	*		

Наименование	Упако	овка
Uponor Ventilation приточный диффузор UTK-100 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation приточный дифф. хром UTK-C-100 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation приточн. дифф. латунь UTK-B-100 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation прит. дифф. для сауны UTK-S-100 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation прит. дифф. для сауны В UTK-S-B-100 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation приточный диффузор UTK-125 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation приточный дифф. хром UTK-C-125 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation приточн. дифф. латунь UTK-B-125 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation прит. дифф. для сауны UTK-S-125 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation прит. дифф. для сауны В UTK-S-B-125 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation манжета для диффузора UKK-125 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation приточный диффузор UTS-100 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation приточный диффузор UTS-125 mm	1	ШТ



- **& 8 (800) 500 23 96** Россия (бесплатно)
- **ч7 (499) 110 97 53** Москва и МО
- **ч7 (812) 407 39 79** Санкт-Петербург
- info@esv.company
- www.enervent-russia.ru
- www.esv.company





Uponor Ventilation вытяжной диффузор

Материал АБС, цвет белый, хром, латунь. Подключение к воздуховодам без дополнительного уплотнительного кольца. Диффузоры для сауны монтируются с уплотнительным кольцом (в комплекте), выдерживают температуру до 200 градусов.

	d	d1	h	
Артикул	MM	MM	MM	
1046214	138	72	50	
1046228	138	72	50	
1046229	138	72	50	
1046213	168	90	60	
1046230	168	90	60	
1046231	168	90	60	
1046232	138	72	50	
1046233	168	90	60	
1046234	138	72	50	
1046235	168	90	60	

Uponor Ventilation вытяжной диффузор UPK-100 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation вытяжн. диффузор хром UPK-C-100 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation вытяжн. дифф. латунь UPK-M-100 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation вытяжной диффузор UPK-125 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation вытяжн. диффузор хром UPK-C-125 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation вытяжн. дифф. латунь UPK-M-125 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation выт. дифф. для сауны UPK-S-100 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation выт. дифф. для сауны UPK-S-125 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation выт. дифф. для сауны В UPK-S-M-100 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation выт. дифф. для сауны В UPK-S-M-125 mm	1	ШТ	

Наименование

Упаковка





Uponor Ventilation противопожарный приточный диффузор

Максимальный расход воздуха 42 л/с при перепаде давления 100 Па.

Используются в качестве приточных/вытяжных диффузоров. Цвет – белый.

Артикул	d мм	d1 MM	h мм	1 IM	
1060733	139	99	18	14	
1060734	175	123	19	52	
1060737	175	99	65	10	
1060738	175	123	65	10	
1060739	139	99	18	14	
1060740	175	123	19	52	

Наименование	Упако	овка
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор UTK-P-100	1	ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор UTK-P-125	1	ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор UTS-P-100	1	ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор UTS-P-125	1	ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор S UTK-P-S-100	1	ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор S UTK-P-S-125	1	ШТ

Uponor Ventilation противопожарный вытяжной диффузор

Максимальный расход воздуха 42 л/с при перепаде давления 100 Па.

Используются в качестве приточных/вытяжных диффузоров. Цвет - белый.

	d	d1	h	h1	h2
Артикул	MM	MM	MM	MM	ММ
1060735	138	99	6	44	
1060736	175	123	19	85	33
1060741	138	99	6	44	
1060742	175	123	19	85	33

Наименование Упаковка Uponor Ventilation пр. вытяжн. диффузор UPK-P-100 1 ШΤ Uponor Ventilation пр. вытяжн. диффузор UPK-P-125 1 ШТ Uponor Ventilation пр. вытяжн. диффузор S UPK-P-S-100 1 ШТ 1 ШТ

Uponor Ventilation дисковый диффузор

Пластиковый приточный воздухораспределитель с дисковой регулируемой тарелочкой. Для естественной вентиляции. Цвет - белый.






	а	αı	n
Артикул	MM	MM	MM
1046236	138	72	58
1046237	168	90	66

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation дисковый диффузор ULV-100 mm	1 шт	
Uponor Ventilation дисковый диффузор UIV-125 mm	1 шт	

Uponor Ventilation наружная решётка


Наружная решётка, устанавливается на входе канала системы приточной вентиляции для предотвращения попадания наружного мусора. Типоразмеры 160 и 200 со съёмной сеткой.





143 67	
Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation наружная решётка USS-100 mm	1 шт
Uponor Ventilation наружная решётка	1 шт

Наименование	Упаковка			
Uponor Ventilation наружная решётка USS-100 mm	1	ШТ		
Uponor Ventilation наружная решётка USS-125 mm	1	ШТ		
Uponor Ventilation наружная решётка USS-160 mm	1	ШТ		
Uponor Ventilation наружная решётка USS-200 mm	1	ШТ		
Uponor Ventilation сетка для наружной решетки 160/200 mm	1	ШТ		



Uponor Ventilation клапан свежего воздуха


Наружный воздухозаборный клапан с фильтром для системы вентиляции. Устанавливается в отверстии конструкции здания диаметром 106 мм.

Артикул	di мм
1046243	100, настенная установка
1046244	100, настенная установка
1046245	100, установка в оконной конструкции

Наименование	Упаковка		
Uponor Ventilation клап. свежего воздуха URS-100 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation клап. свежего воздуха UKS-100 mm	1	ШТ	
Uponor Ventilation клап. свежего воздуха UKTL-100 mm	1	ШТ	

Uponor Ventilation щелевой клапан

Наружный щелевой клапан с фильтром для системы вентиляции.



Артикул	Наименование	Упаковка
1046246	Uponor Ventilation щелевой клапан URV-18	1 шт



- **& 8 (800) 500 23 96** Россия (бесплатно)
- **47 (499) 110 97 53** Москва и МО
- **ч +7 (812) 407 39 79** Санкт-Петербург
- info@esv.company
- www.enervent-russia.ru
- www.esv.company